


CB12330

阀控式密封铅酸蓄电池




外形尺寸



产品特性

- AGM 阀控密封技术;
- 高强度 ABS 槽盖材料;
- 温度适用范围广 (-15-45℃);
- 最佳适用温度 (20±5℃);
- 无泄漏, 使用安全可靠;
- 立放、卧放使用均可, 运输、安装方便;
- 高密封反应效率, 水损失小, 使用时无需加蒸馏水或电解液, 使用维护简单;
- 低自放电率。

端子形式



电池参数

额定电压	12V	容量	C ₁₀	33Ah (终止电压 10.5V, 25℃)
额定容量 C ₁₀	33Ah (终止电压 10.5V, 25℃)		C ₅	26.4Ah (终止电压 10.5V, 25℃)
外形尺寸	长 195.5mm		C ₃	24.75Ah (终止电压 10.5V, 25℃)
	宽 130mm		C ₁	18.15Ah (终止电压 10.2V, 25℃)
	高 158mm	内阻	约 13 mΩ (完全充电, 25℃)	
	总高 179mm	短路电流	约 660A(25℃)	
重量	约 11.94kg	端子形式	FP-39/RT-17/FO-21	

CB12330

阀控式密封铅酸蓄电池

■ 充电方式





	恒压充电电压	温度补偿系数	最大充电电流
浮充使用	2.275 ± 0.025V/cell (25°C)	-3.3mV/°C/cell	9.9A
循环使用	2.45 ± 0.05V/cell (25°C)	-5mV/°C/cell	

■ 电池贮存

- 蓄电池应存放在干燥、清洁、通风良好的仓库内，不得受阳光直射，应远离热源（暖气片等，≥1m）并避免与任何有毒气体及有机溶剂接触。
- 在贮存温度不超过 25°C 时，产品贮存期限最长为 6 个月，其它温度时，最长贮存期限见下表。

环境温度 (°C)	≤25	26~33	34~40
最长贮存期限 (月)	6	3	1

- 在贮存期限内和电池使用之前，应及时对蓄电池进行补充电，充电方法：最大充电电流 9.9A，恒压 2.45 ± 0.05V/cell (25°C) 充电，充电时间 15-20h，温度补偿系数 -5mV/°C/cell。



发行号：SC-CB12330-001-CGB-201403 因产品及外观的变更恕不另行通知，本公司具有最终解释权。