


5 OPzS250

阀控式密封铅酸蓄电池


■ 外形尺寸



■ 产品特性

- 透明外壳;
- 配置防酸雾过滤阀;
- 特殊极柱密封技术;
- 维护方便;
- 高质量, 高可靠性;
- 超长使用寿命。

■ 端子形式



■ 电池参数

额定电压	2V	额定容量 (C ₁₀)	250Ah (1.80V @ 20°C)	
外形尺寸	长 124mm	重量	半成品:15.5kg / 成品:20.2kg	
	宽 206mm	最大充电电流	50A	
	高 354mm	内阻	完全充电@20°C: 0.0008 Ohm	
	总高 409mm	自放电	3% /月 @20°C	
不同温度的 10hr 容量	40°C	20°C	0°C	-15°C
	109%	100%	85%	65%

■ 充电方式

使用模式	循环使用	浮充使用
充电电压 (20°C)	2.35~2.40V(-5mV/°C)	2.21~2.25V(-3mV/°C)

5 OPzS250


阀控式密封铅酸蓄电池

■ 恒电流放电特性表 (20°C)

TIME	1h	3h	5h	10h	24h	48h	72h	100h	120h	240h
CUT-OFF VOLTAGE	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
CAPACITY(Ah)	130	188	215	250	288	313	333	350	355	360

■ 恒功率放电特性表 (20°C)

TIME	1h	3h	5h	10h	24h	48h	72h	100h	120h	240h
CUT-OFF VOLTAGE	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
CAPACITY(Wh)	241	347	400	463	532	578	615	648	657	666



发行号: SC-5 OPzS250-001-CGB-201604 因产品及技术的改进,规格及外观的变更恕不另行通知,本公司具有最终解释权。